



**NIS-14
AYDER**

**PORTATİF
PVC PROFİL
TEK KÖŞE
KAYNAK
MAKİNESİ**

**PORTABLE PVC PROFILE
SINGLE CORNER WELDING MACHINE**



- PVC profillerin istenilen açıda köşe birleştirmelerindeki kaynak için kullanılan makinedir.
- Maksimum kaynak mukavemeti sağlar.
- Profil tipine göre kaynak basınç ayarı yapılabilmektedir.
- Renkli profillerin kaynağı için yapılan sıfır kaynak işlemi standarttır. (Min. 0.2 mm)
- Profiller tek tek ayak pedalına basılarak sıkıştırılır.
- Profiller sıkıştıktan sonraki işlemler otomatik gerçekleşir.
- Özel çelik malzemeden imal edilmiş kolay ayarlanabilen kaynak ağız bıçakları son derece uzun ömürlüdür.
- Ana gövde alüminyumdur. Özel tasarlanmış yapıya sahiptir.
- Makine kızaklarında özel libays rulmanlar kullanılmış olup tüm miller indüksiyonludur.
- Operatör tarafından dijital gösterge ve kumanda panosu üzerinden ısı kontrolü, eritme, birleştirme, sıkıştırma kolay bir şekilde ayarlanabilir.
- Kaynatma açısı 30-180 derecedir
- Makineye uzun ömürlü elektrostatik toz boya atılmış olup titreşimi engelleyici polyamid pabuçlar bulunmaktadır.
- Özel tasarlanmış profil destek ayakları standarttır.

SINGLE CORNER WELDING MACHINES FOR PVC PROFILES

- Machine for welding of corner connection in intended PVC profile angles.
- Supplies the maximum welding strength.
- Adjustable welding pressure, according profile type.
- Standart 0 welding process for welding of colored profiles. Min (0.2 mm)
- Pressure of profiles materializes by compress treadle singly.
- Automatic materialization of processes after pressure of profiles.
- High quality welding blades has been produced from specific steel material, and easy to adjust.
- Aluminium trunk, Exclusive design.
- Specific steel rollers has been used in machine slides, all shafts are induction.
- Digital indicator by operator and easily adjust of kontrol of temperature kontrol, pressure, connection, fusion, via panelboard.
- Welding angles 30°-180°
- Machine has coated with longevity electrostatics powder, and has a vibration preventive poliamid wedge.
- Standart exclusive designed profile support stays.

Одноголовочная сварочная машина для ПВХ профилей с «нулевым швом»

- Станок для сварки угловых соединений, с регулируемым углом.
- Обеспечивает максимальную сварочную мощность.
- Регулируемое давление прижима
- Пригодна для сварки цветных и ламинарованных профилей. Ширина сварочного шва min.(0.2 мм).
- Управление осуществляется педалью.
- Полностью автоматический цикл сварки.
- Высококачественные, легко регулируемые ограничители ширины сварочного шва.
- Алюминиевый стол, выполнен по особому дизайну.
- В станке использованы специальные направляющие, что повышает качество и срок службы оборудования.
- Эргономичное расположение всех органов управления и контроля.
- Сварка углов в диапазоне 30° - 180°.
- Станок окрашен порошковой краской.
- Стандартные цулаги для опоры профилей с особым дизайном.

MODEL МОДЕЛЬ		AKIM VOLTAGE Напряжение	BASINÇ PRESSURE Прижим	KAYNAK AÇISI WELDING ANGLE Сварочный угол	EBAT DIMENSIONS Габариты mm	AĞIRLIK WEIGHT Вес
NİS-14 AYDER	A= Max.160 Min. 10 B= Max. 120 Min. 10	KW W Hz	Bar Lt/dk	α	Boy Height Высота	Genişlik Amplitude ширина
		2 220 50	6-8 30	30 - 180°	1000	670
						720
						68 kg